

Gruppo termostatico GT-80

GT-80 Immersion thermostat



Il Gruppo Termostatico di precisione GT-80 viene utilizzato per applicazione in vasca. L'apparecchio è dotato di un termoregolatore digitale tipo P.I.D. con impostazione della temperatura da ambiente fino 80°C visualizzata su display a 3 cifre con una risoluzione di un decimo di grado.

Prima della visualizzazione sul display la temperatura viene trattata da un algoritmo che consente la riduzione dell'oscillazione del valore visualizzato.

Il riscaldamento omogeneo del liquido avviene tramite motorino agitatore ad elica e spirale riscaldante da 800 Watt.

Il GT-80 è munito di dispositivo di protezione (sensore di livello - galleggiante) che spegne l'apparecchio quando la quantità di liquido nella vasca è insufficiente.

Il GT-80 può essere fornito con pompa per ricircolo esterno (modello GT-80/P)

| | |
|--|---|
| RANGE DI TEMPERATURA <i>Temperature range</i> | Da ambiente fino a 80°C From ambiente up to 80°C |
| RISOLUZIONE <i>Resolution</i> | 0.1°C |
| PROFONDITA' MINIMA VASCA <i>Minimun tank height</i> | 150mm |
| DIMENSIONI <i>Dimensions</i> | 130 x 210 x 300mm |
| PESO <i>Weight</i> | Kg 2.25 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA <i>Voltage</i> | 220V |
| FUSIBILE DI PROTEZIONE <i>Protection fuse</i> | 2 x 3,5A (5x20mm) |

PREZZO LISTINO

Modello GT-80 € 460,00 + IVA

Modello GT.80/P (con pompa di ricircolo) € 590,00 + IVA

SCONTO 10% A VOI RISERVATO DAL PREZZO DI LISTINO

LO STRUMENTO E' PRODOTTO IN ITALIA DALLA NOSTRA AZIENDA CON ENERGIA RINNOVABILE.

GARANZIA DUE ANNI