

Flocculatore SW6 a 6 posizioni

Apparecchio specifico per test di coagulazione di acque e liquami in condizioni ripetibili tra campioni e tra cicli di prove

- **NOVITA'**: protezione antimicrobica attiva **BIOCOTE** sulle superfici potenzialmente a rischio di contaminazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Feedback elettronico per il controllo della regolazione della velocità accuratamente mantenuta.

Display digitale per la visualizzazione della velocità di rotazione delle palette.

Controllo dei campioni facilitato dalla illuminazione diffusa e dal fondo nero.

Lo strumento mantiene in memoria due programmi impostabili e velocemente richiamabili o modificabili semplicemente premendo un tasto.

Al termine della misura l'agitazione si interrompe ed un indicatore sonoro avvisa del termine dell'esperimento; il timer inizia allora un conteggio del tempo dal termine dell'esperimento.

Lo strumento presenta due programmi in memoria.

La visibilità è garantita dal fondo nero e dall'illuminazione posta al di sotto di ciascun becker.

E' disponibile, come accessorio, un dispenser per la distribuzione simultanea di coagulanti come opzione.



SW6



Caratteristiche tecniche

Cod.	SW5	SW6
Dimensioni L x l x h (mm)	320 x 210 x 500	750 x 210 x 460
Numero di campioni	2	6
Peso (Kg)	8,6	17
Velocità di agitazione (giri./min.)	Da 25 a 240	Da 25 a 240
Velocità preselezionate	2, regolabili	2, regolabili
Visualizzazione	Display LCD	Display LCD